

CorrLube VpCI Lithium EP Grease

■ 제품 설명

CorrLube VpCI는 산화에 우수한 저항성을 갖는 리튬 복합 그리스로 개발되었습니다. 이 제품은 고온 안정성을 갖고 있습니다.

CorrLube VpCI Lithium EP Grease는 운전 및 비가동 조건 모두 사용하기에 적합합니다.

CorrLube VpCI Lithium EP Grease는 염수, 소금물, 황화수소, 염산 및 기타 부식성 물질에 대한 우수한 부식 방지 효과를 발휘하도록 제조되었습니다.

■ 포장 및 보관

이 제품은 19리터와 12 카트리지(1박스)로 제공됩니다.

최상의 제품 성능을 보장하기 위해 원포장 상태로 실내에서 직사광선을 피해 4-38°C(40-100°F) 온도에서 보관하십시오.

보관 기한: 2년

VpCI POWERED LUBRICANTS AND GREASES



■ 장점

- 비산 방지 작용: 윤활유의 떨어짐과 튀기는 것을 감소시킵니다
- 장기간동안 윤활력을 제공합니다
- 그리스의 Seals는 오염 물질을 막아 더 효과적으로 만듭니다
- 간헐적 작동에 더 효과적입니다
- 그라파이트, 몰리브덴, 이황화물 등의 고체 첨가물의 성능을 더욱 향상시킵니다
- 극심한 운영 환경에서 효과적입니다(고온, 고압, 저속/고압, 고중량 순간 탑재 등)

대표적인 특성

NLGI 특성	2
색상	진한 회색
적점 ASTM D566	182 °C (360 °F)
부식 테스트 ASTM D1743	통과
산화 안정성 (100 Hrs, Drop) Max ASTM D942	10 psi
Timken OK Load, Typical ASTM D2509	27 kg (60 lb)
Four Ball EP, Weld Point ASTM D2596	315 kg
Four Ball Wear (Typical Scar) ASTM D2266	0.4-0.5 mm
오일 점도 @ 40 °C (104 °F)	170-200 cSt
비중	0.91-0.93 kg/L(7.6-7.8 lb/gal)

CorrLube VpCI Lithium EP Grease

■ 대표적인 적용

- 윤활 슬리브
- 볼 및 롤러 베어링
- 차량 / 장비 새시
- 환풍기 (팬)
- 부상
- 풀리 베어링
- 슬라이딩 고마찰 지역
- 발전기 엔드 베어링

■ 적용 방법

- 브러싱, 그리스건 또는 자동 주입기
- 온도 범위: -30 에서 130 °C (-22 에서 266 °F)



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC
productinfo@cortecvci.com
<https://www.cortecvci.com>
<https://www.corteclubricants.com>



LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec® Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec® Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec® Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec® Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement products shall be paid by customer.

Cortec® Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec® Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC® CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.