

ECO-BLAST

다목적 산업용 세정제

상세기술

형태	연두색 액체
향	없음
포장	4L, 20L, 205L
pH	.07
함유 성분	생물학적 양분과 활성화제
보관 및 취급	열지 않게 보관 서늘하고 건조한 곳에 보관 먼지가 들어가지 않도록 보관 과도한 피부접촉은 피함 추가 사항은 MSDS참조

적용 방법

ECO-BLAST는 단단한 표면에 생성된 칼슘, 녹 등 제거하기 어려운 스케일을 일반적으로 스프레이 하거나 닦아서 제거하는 제품이다. 제품에 오염된 경수 얼룩이나 백화 제거와 같이 덜 어려운 스케일 세척을 위해서는 물 2 또는 3 : 1로 희석하여 사용할 수 있다.

알루미늄, 페인트 또는 아연 도금된 금속 표면에는 ECO-BLAST 사용을 피한다



부식 테스트 및 피부 자극 -수정 된 Draize 방법은 화학 물질 시험을 위한 OECD 가이드 라인, Sec. 404, 파리 1981 (개정일 : 1992 년) 이 연구는 1992 년 7 월에 개정된 파리 GLP의 OECD 화학 물질 지침, Annex 2 를 준수 ECO-BLAST 화학은 2.1 +/- 0.9의 1 차 자극 점수를 받았으며 가벼운 자극제로 분류된다. 화학 성분 Ames Assay (OECD Guidelines for Testing of Chemicals, Sec. 471) 에 의해 테스트했을 때 ECO-BLAST의 비 돌연변이가 발견되었음

Test: NACE Standard.

부식 속도는 연간 0.6379mm (mmpy)이다. OSHA 및 DOT에 따르면 NACE Standard TM0169-76에 따라 테스트 할 때 55°C의 테스트 온도에서 6.25mmpy를 초과하지 않으면 제품이 부식되지 않는다.

생분해성 -

COD는 3500 mg / L이다. 사용된 테스트 방법은 Hach 기법의 폐수 및 해수에 대한 원자로 분해 방법이다. Hach Digestion Method는 표준 방법의 세미 마이크로 적응이다. BOD는 5일 후 500mg / L, 10일 후 600mg / L이다. 사용된 테스트 방법은 Part 507 Oxygen Demand이다. (Biochemical) of the Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 1985, 16th Ed.

추가 문의 사항이 있으시면 BIONETIX 기술영업부에 문의 한다.

The information presented in this Product Sheet is believed to be reliable. This information is provided as representative only and there are no warranties, expressed or implied, regarding its performance. Since neither distributor nor manufacturer has any control over handling, storage, use and application conditions, they are not responsible for any claims, liabilities, damages, costs or expenses of any kind arising out of or in any way connected with the handling, storage or use of the product described.

초강력 약산성 세정제

염산, 인산 또는 산성 제품과 관련된 모든 세척을 건강 및 안전 문제없이 할 수 있다.

ECO-BLAST 이점

- **안전함** - 염산 기반 제품 (HCl) 과는 달리 유증 현상이 없고 부식 성이 없으며 비교적 운송 제약에 자유롭다.
- **다재다능** - 산성 제품이 사용되는 거의 모든 제품에 세척 용도로 사용할 수 있다.

- **친환경적** - 유사한 제품에 사용되는 기존의 용제 또는 산을 포함하지 않는다 : 이 제품은 빠르게 생분해되고, 오존이 고갈되지 않으며, 발암 물질이 없고 독성이 없으며 일반적으로 매우 안전하게 사용할 수 있다.