

BCL5000

INDUSTRIAL STRENGTH HARD SURFACE CLEANER

SPECIFICATIONS

외관	연한 노란색 액체
냄새	약간 상쾌한 향
포장	4x4 L, 20.37 kg 통, 208.82 kg 드럼
안정성	최대 연 1 log 손실
pH:	8.0-9.5
박테리아 수	1g 당 1억 CFU
보관 및 취급	서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. 마시지 마십시오. 눈과의 접촉을 피하십시오. 자세한 정보는 SDS를 참조하십시오.

■ 제품 설명

BCL5000은 석유 제품으로 오염된 바닥, 기구 및 장비와 같은 경질 표면을 최적으로 청소하고 오염물질을 제거하기 위해 고안된 생물학적 기반의 세정/탈지제입니다. **BCL5000**은 특히 다공성 재료에 효과적입니다.

BCL5000은 휘발유, 디젤, 원유, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠 및 자일렌과 같은 다양한 유황화탄화수소를 분해할 수 있습니다.

■ 제품 적용

- 생물학적 부품 세척기
- 주차장 및 드라이브 스루 차선
- 차고 및 주유소
- 석유 가공 공장
- 창고
- 기타 다양한 오염된 표면

■ 적용 지침

BCL5000은 사용 전에 희석할 수 있는 농축액입니다.

희석 비율:

- 심하게 오염된 콘크리트용-1:10 (75-90 mL/L)
- 가볍게 오염된 콘크리트용-1:40 (15-30 mL/L).



- 표면에 **BCL5000**을 스프레이하거나 부으십시오.
- 브러시로 문지르십시오.
- 1분에서 1시간 동안 그대로 두십시오.
- 물로 행구십시오. 심하게 오염되었다면 고압 세척기를 사용할 수 있습니다.

물로 행구고 나면 제품 내의 세균은 경질 표면에서 잔류 청소를 계속하며 하류 방향의 배수관, 하수도 시스템, 그리스트랩 또는 보관 탱크에서도 잔류 청소를 제공할 것입니다.

배수 제한이 있는 경우 **BCL5000**을 경질 표면에 밤새 그대로 두고 수동 세척이나 폭우 전에 두어도 됩니다.

응용에 대한 자세한 정보는 Bionetix 기술 담당자에게 문의하십시오.

The information presented in this Product Sheet is believed to be reliable. This information is provided as representative only and there are no warranties, expressed or implied, regarding its performance. Since neither distributor nor manufacturer has any control over handling, storage, use application conditions, they are not responsible for any claims, liabilities, damages, costs or expenses of any kind arising out of or in any way connected with the handling, storage or use of the product described. ISSUED DATE: 04/23/18. SUPERCEDES: NA.

BCL5000 IS A BIOLOGICAL BASED CLEANER/DEGREASER INTENDED FOR USE ON HARD SURFACES

BCL5000 ADVANTAGES

- Deep cleans surfaces
- Reduces pollution liability
- Highly efficient on porous material
- Reduces health and safety hazards
- Contains no VOCs