



SV-3000 (중기 부품방청유)

■ 제품 설명

SV-3000은 저점도 방청유로서 유막이 얇고 끈적임이 없으며, 사용 범위가 넓어 장기간의 방청이 가능하도록 개발된 제품이다.
철금속과 비철 금속에 뛰어난 성능을 발휘한다.
일반강, 합금강에도 윤활 및 방청성이 뛰어나며, Pipe, 단조 가공품, Press부품 및 정밀 가공품에 우수한 효과를 발휘하도록 설계된 제품이다.

■ 특 징

- 방청성이 우수하여 고온다습한 악조건에서도 장기간 금속 표면의 발청을 막아준다.
- 점도가 낮으며 도포된 경우, 건조가 빠르고, 막에 의한 끈적거림이 거의 없다.
- 세척력이 우수하여 도막에 붙어있는 타오일 및 이물질 제거가 용이하다.
- 탈지성이 좋아 도장을 원활하게 한다.
- 장비 보전성과 작업성이 경제적이다.

■ 용 도

- 보일러 Pin제, 차체, 엔진, 공구류, Pipe, 금형
- 단조가공품, Press 부품, 정밀가공품, 각종 도금품 등
- CKD, A/S부품 보관, 수출, 보관시 사용
- 주물품, 기계부품 방청

■ 사용 방법

담금법이나 Spray, Brush 로 적용한다.

■ 일반적 특성

비 중 (15/4℃)	0.79
동 점 도 (40℃, cSt)	2.34
인 화 점	54℃
색 상 (ASTM)	3.5
막 두께	2.5 - 3.5 μ m
불휘발분 (105℃x2hr, %)	22
염소분무test(H)	144

■ 제거 방법

SV-3000은 제거가 거의 필요 없지만, 제거하고자 하는 경우에는 석유용제, 알칼리액, 염소계 용제로 간단히 제거할 수 있다.

■ 주요 적용처

- 현대자동차. 기아자동차. 자동차부품업체 등

■ 주의 사항

- 대상물의 세정을 완전히 하여 기름이나 먼지를 충분히 제거하고 도포할 것
- 유제는 통풍이 잘되고 40℃ 이하의 서늘한 곳에 보관할 것
- 위험물 제4류, 제2석유류에 준한 화기에 주의할 것

■ 포 장

20 Liters / pail
200 Liters / drum



tel. 052-246-6600 fax. 052-246-6621